



fondo 1000

COD. 800/001

Fissativo pigmentato, consolidante, a base di speciali copolimeri in soluzione.

La natura del legante conferisce al prodotto eccezionale capacità di penetrazione e di riconsolidamento del substrato riducendo, inoltre, l'assorbimento d'acqua e uniformando zone con diversi assorbimenti.

La presenza di cariche a granulometria controllata, permette di coprire e mascherare le piccole imperfezioni del supporto e facilita l'applicazione dei prodotti di finitura.

Insensibile all'alcanilità residua del supporto.

Ideale per la preparazione di superfici destinate ad essere ricoperte con sistemi applicativi elastomerici.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco	
COMPOSIZIONE	legante a base di speciali copolimeri in soluzione	
PESO SPECIFICO	1,30 ± 0,05 g/cm ³	a 20 °C
VISCOSITÀ BROOKFIELD	3500 ± 500 cP	G4 V20 a 20°C
RESIDUO SECCO	60,0 ± 2 % p/p	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Bianco

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	al tatto: 1 - 2 ore per ricopertura: minimo 12 ore
RESA PRATICA	6 - 10 m²/l per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	pronto all'uso – eventualmente diluire max 5% con dil. 700 in funzione dell'assorbimento del supporto
ATTREZZI	pennello, rullo

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: opere murarie esterne ed interne in genere (intonaci, mattoni, cemento armato, ecc.). Non applicare su supporti bituminosi o su vecchie pitture a spessore (graffiati, granigliati, ecc.).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: i supporti devono essere sani e coerenti, privi di efflorescenze saline o di macchie di umidità attive. Le vecchie pitture sfarinanti devono essere eliminate mediante idrolavaggio a pressione. Non applicare su supporti freschi, rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Fissativo pigmentato a base di speciali copolimeri in soluzione.
RESIDUO SECCO	60,0 ± 2 % p/p
PESO SPECIFICO	1,30 ± 0,05 g/cm³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev.1
Luglio 2004



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.
I – 16121 Genova – Via Macaggi, 19 – Tel. 010 5500.1 – fax 010 5500.300
<http://www.boero.it> – E-mail: boero@boero.it