

GLADIUS

SMALTO PLASTICO SINTETICO CON OTTIMO POTERE ANTIRUGGINE

CARATTERISTICHE

GLADIUS è uno smalto sintetico finissimo con ottimo potere antiruggine, elevata copertura, brillantezza e distensibilità. L'inalterabilità del colore e la durata della brillantezza rendono GLADIUS adatto ad applicazioni in interno ed esterno sia su legno che su ferro. Gladius fa risparmiare tempo e fatica, unendo in un unico prodotto quello che oggi, doveva essere fatto con 2 mani diverse di operazioni: antiruggine e finitura a smalto.

PREPARAZIONE SUPPORTO

LEGNO: Stuccare e carteggiare la superficie da trattare ed applicare una prima mano di pittura opaca di fondo OPACUS. Successivamente applicare una o più mani di GLADIUS.

FERRO: Spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di ruggine, pulire accuratamente il supporto con diluente ed applicare direttamente una o più mani di GLADIUS.

APPLICAZIONE

a eseguita a rullo o a pennello avendo cura di far trascorrere almeno 24 ore tra una mano e l'altra.

ESSICCAZIONE

Al tatto 7-8 h circa; in profondità 24 h circa a 20° C.

DILUIZIONE

Usare ragnia minerale o diluente sintetico al 5-10%.

RESA TEORICA

14-16 mq/l.

VISCOSITA' DI FORNITURA

175 - 185 sec tazza Ford 4 a 23° C.

PESO SPECIFICO

1 - 1,25 kg/l in relazione al colore.

LAVAGGIO ATTREZZI

Usare acqua e sapone o diluente subito dopo l'applicazione.

COLORI

Bianco / Nero e colori di cartella

CONFEZIONI DI VENDITA

12 x 0,375 L 12 x 0,750 L 4 x 2,5 L.