

**PLINIUS****SMALTO SINTETICO POLIVALENTE ANTIRUGGINE****CARATTERISTICHE**

**PLINIUS** è uno smalto sintetico multiuso con un buon potere antiruggine elevata brillantezza, copertura e resistenza all'esterno, adatto per tutti i tipi di supporto quali legno, ferro e muro.

**PREPARAZIONE SUPPORTO**

**LEGNO:** Stuccare e carteggiare la superficie da trattare ed applicare una prima mano di pittura opaca di fondo OPACUS. Successivamente applicare una o più mani di PLINIUS.

**FERRO:** Spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di ruggine, pulire accuratamente il supporto con diluente ed applicare direttamente una mano o due mani di smalto PLINIUS.

**APPLICAZIONE**

Va eseguita a rullo o a pennello avendo cura di far trascorrere almeno 24 ore tra una mano e l'altra.

**ESSICCAZIONE**

Al tatto 7-8 h circa; in profondità 24 h circa a 20° C.

**DILUIZIONE**

Usare raggia minerale o diluente sintetico al 5-10%.

**RESA TEORICA**

12-14 mq/l.

**VISCOSITA' DI FORNITURA**

175 - 185 sec tazza Ford 4 a 23° C.

**PESO SPECIFICO**

1 - 1,2 kg/l in relazione al colore.

**LAVAGGIO ATTREZZI**

Usare acqua e raggia o diluente subito dopo l'applicazione.

**COLORI**

Bianco / Nero e colori di cartella

**CONFEZIONI DI VENDITA**

12 x 0,375 L 12 x 0,750 L 4 x 2,5 L.