

TWISTpaint

PITTURA LAVABILE

CARATTERISTICHE

TWISTpaint è una finitura murale a base di resine sintetiche ideale per decorare qualsiasi supporto in muratura sia per interni che per esterni. La sua caratteristica principale è la brillantezza e il suo punto di bianco.

PREPARAZIONE SUPPORTO

MURO NUOVO: Stuccare, carteggiare, spolverare ed applicare una mano di ROSACRYL opportunamente diluito e finire con due o più mani di TWISTpaint.

MURO GIA' VERNICIATO: Pulire accuratamente la superficie dalla polvere e dallo sporco. Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Procedere all'applicazione di una mano di ROSACRYL diluita con acqua e finire con due o più mani di TWISTpaint.

APPLICAZIONE

Va eseguita a rullo o a pennello avendo cura di far trascorrere almeno 12 ore tra una mano e l'altra.

ESSICCAZIONE

Al tatto 1 h circa; in profondità 12 h circa a 20° C.

DILUIZIONE

Con acqua potabile dal 20 al 40 %

RESA TEORICA

9-12 mq/l.

VISCOSITA' DI FORNITURA

Prodotto tixotropico.

PESO SPECIFICO

1,0 - 1,2 kg/l.

LAVAGGIO ATTREZZI

Usare acqua subito dopo l'applicazione.

COLORI

Bianco.

CONFEZIONI DI VENDITA

2,5 L 5 L 14 L.