

MAMBO

PITTURA MURALE PER INTERNI

CARATTERISTICHE

MAMBO è una pittura sintetica murale per interno di facilissima applicazione di buona resa e di buon punto di bianco, in quanto additivata con biossido di titanio.

PREPARAZIONE SUPPORTO

MURO NUOVO: Sull'intonaco precedentemente spazzolato, applicare una mano di MAMBO diluito con acqua fino al 50 %. Dopo due ore circa far seguire una seconda mano a finire.

MURO GIA' VERNICIATO: Pulire accuratamente la superficie dalla polvere e dallo sporco. Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola etc. Procedere all'applicazione di una mano di ROSACRYL diluita con acqua e finire con due o più mani di MAMBO.

APPLICAZIONE

Va eseguita a rullo o a pennello avendo cura di far trascorrere almeno 6 ore tra una mano e l'altra.

ESSICCAZIONE

Al tatto 1 h circa; in profondità 12 h circa a 20° C.

DILUIZIONE

Con acqua potabile dal 30 al 50 %

RESA TEORICA

5-6 mq/l.

VISCOSITA' DI FORNITURA

15.000 - 25.000 cps a 23° C.

PESO SPECIFICO

1,60 kg/l.

LAVAGGIO ATTREZZI

Usare acqua subito dopo l'applicazione.

COLORI

Bianco .

CONFEZIONI DI VENDITA

2,5 L 5 L 14 L.