

**CASAQUARZ****RIVESTIMENTO AL QUARZO MEDIO****CARATTERISTICHE**

**CASAQUARZ** è un rivestimento plastico murale al quarzo per esterno. Adatto come rivestimento protettivo e decorativo per muri esterni ed interni. Per la sua particolare struttura formulativa unisce alle caratteristiche di resistenza tipiche del quarzo, una resa elevata. Particolarmente adatto per riprodurre il tipo di finitura caratteristico dei centri storici.

**PREPARAZIONE SUPPORTO**

**MURO NUOVO:** Applicare una mano di fissativo a solvente opportunamente diluito o Fissativo a penetrazione e finire con due o più mani di CASAQUARZ.

**MURO GIA' VERNICIATO:** Pulire accuratamente la superficie dalla polvere e dallo sporco. Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola etc. Procedere all'applicazione di una mano di ROSACRYL diluita con acqua e finire con due o più mani di CASAQUARZ.

**APPLICAZIONE**

Va eseguita a rullo o a pennello avendo cura di far trascorrere almeno 6 ore tra una mano e l'altra.

**ESSICCAZIONE**

Al tatto 2 h circa; in profondità 24 h circa a 20° C.

**DILUIZIONE**

Con acqua potabile dal 10 al 30 %

**RESA TEORICA**

8-10 mq/l.

**VISCOSITA' DI FORNITURA**

Prodotto pastoso.

**PESO SPECIFICO**

1,60-1,70 kg/l.

**LAVAGGIO ATTREZZI**

Usare acqua subito dopo l'applicazione.

**COLORI**

Bianco e colori di cartella.

**CONFEZIONI DI VENDITA**

5 L 14 L.