

PRIMER AI SILICATI

CARATTERISTICHE

Isolante aggrappante per silicati indispensabile nella preparazione del fondo per l'utilizzo dei vari tipi di applicazione dei silicati.

CICLI APPLICATIVI

Spazzolare accuratamente la superficie per eliminare ogni traccia di sporco, le parti poco aderenti e le eventuali efflorescenze. Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto e procedere all'applicazione di PRIMER AI SILICATI.

AVVERTENZE

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

CLASSIFICAZIONE COV

Primer

Valore Limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (cat. A/g): 30 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

RESA TEORICA 10 - 12 mq/lt		DILUIZIONE PRONTO ALL'USO		PULIZIA ATTREZZI ACQUA		STRUMENTI PENNELLO-RULLO SPRUZZO	
FUORI POLVERE -		SECCO AL TATTO 1 ORA		SECCO IN PROFONDITA' 3 ORE		VISCOSITA' TIXOTROPICA	
COLORI TRASPARENTE		INFIAMMABILITA' NO		CONFEZIONI 1 LT - 5 LT - 20 LT		VITA DI STOCCAGGIO 36 MESI	
ESTERNI - INTERNI SI/NO		SOVRAVERNICIABILITA' min. 24 ORE		APPLICAZIONE °C 5-30° C umidità max 85%		PESO SPECIFICO 1 kg/l	

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.