

SCHEDA TECNICA  
(OTT '03)



Henkel Loctite Adesivi  
Via G. Barrella,6 - 20157 Milano  
www.henkel.it/adesivi  
info.adesivi@henkel.it



## PATTEX PAVIMENTI & RIVESTIMENTI

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo universale a base di resine acriliche in dispersione acquosa, a presa rapida.

### CAMPI DI IMPIEGO

Il prodotto si applica sia su pavimenti che su pareti. E' ideale per l'incollaggio sia su supporti assorbenti che non assorbenti di qualsiasi rivestimento:

- pavimenti in gomma, linoleum, PVC, sughero e cocco, moquettes;
- parati tessili e vinilici con supporto tessile o in carta;
- tessuti resinati e moquettes murali;
- pannelli e pavimentazioni di sughero tal quale o con supporto in PVC;
- sottoparati in polistirolo espanso o in schiuma di lattice.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Materie prime	resine acriliche e inerti minerali
Aspetto	pastoso
Colore	avorio chiaro
Tempo di posa	50-60 minuti circa in funzione di umidità e temperatura ambientali e assorbimento del sottofondo
Tempo di presa	2 ore circa in funzione di umidità e temperatura ambientali e assorbimento del sottofondo
Temperatura di applicazione	da +5°C a +40°C
Resa	250-300 g/m <sup>2</sup> in funzione del tipo di sottofondo e rivestimento

### STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco a temperatura non inferiore a +5°C. **Teme il gelo.**

Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

### MODALITA' D'USO

- mescolare brevemente prima dell'uso
- i sottofondi devono essere asciutti, privi di polvere, sgrassati, compatti (non friabili) ed esenti da tracce di pitture ad olio e vernice
- stendere l'adesivo con spatola dentata adeguata al tipo di sottofondo o a rullo; per sottofondi lisci, diluire con poca acqua solo se necessario, distribuendo l'adesivo uniformemente su tutta la superficie.
- attendere qualche minuto prima di applicare il rivestimento.

**Pattex Pavimenti&Rivestimenti** può essere applicato anche su supporti non assorbenti con rivestimenti non assorbenti. In questo caso dopo l'applicazione, su di un solo supporto, è necessario attendere che l'acqua evapori completamente in modo che l'adesivo risulti essere molto appiccicoso. Applicare quindi il rivestimento.

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Loctite Adesivi S.r.l. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Loctite Adesivi S.r.l. -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG)