

Slc® Balsam Care



Balsamo nutriente eco-compatibile per la manutenzione di pavimenti in legno trattati con Slc® Eco Oil-Balsam HP, ideale nel Green Building.

Slc® Balsam Care nutre le fibre e forma uno strato superficiale che ripristina la continuità della protezione e dell'idrorepellenza ravvivando la finitura superficiale.

Plus Prodotto

- Facile applicazione
- Autolucidante
- Nutre le fibre e ravviva la
- finitura superficiale
- Forma una protezione idrorepellente

GreenBuilding Rating



- Prodotto che non ha nessuna delle caratteristiche previste dal GreenBuilding Rating e deve essere utilizzato con attenzione
- Kerakoll si impegna a migliorare il Rating di materiali e prodotti Ecozero

Campi d'applicazione

Destinazione d'uso

Manutenzione di pavimenti in legno trattati con Slc® Oil-Balsam HP.

Pavimenti interni.

Non utilizzare

Su pavimenti in legno grezzi non trattati, pavimenti verniciati in genere e parquet prefiniti.

Indicazioni d'uso

Preparazione dei supporti

Pulire accuratamente il pavimento di legno con Slc® Eco Silopark (secondo le indicazioni della scheda tecnica), sciacquare accuratamente per eliminare tutti i residui di sporco e lasciare asciugare.

Indicazioni d'uso

Preparazione

Prodotto pronto all'uso.

Applicazione

Con un nebulizzatore manuale distribuire Slc® Balsam Care su piccole porzioni di pavimento e passare immediatamente la superficie trattata con monospazzola e SLC® Pad bianco e panno di cotone, per distribuire e uniformare il prodotto applicato. Procedere in continuo e nebulizzare quando necessario, mantenendo SLC® Pad bianco e panno di cotone sufficientemente ma non eccessivamente imbevuti di prodotto.

Altre indicazioni

Per ottenere un effetto omogeneo applicare spessori uniformi e attenersi alle quantità consigliate. Per la successiva pulizia di pavimenti trattati con Slc® Balsam Care utilizzare Slc® Eco Silopark secondo le indicazioni fornite dalla relativa scheda tecnica.

Secondo l'usura e le condizioni di esercizio, riapplicare Slc® Balsam Care periodicamente secondo necessità, previa preparazione della superficie del parquet.

Dati tecnici Secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	liquido trasparente bianco
Confezione	bottiglie 1 l
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Temperature limite di applicazione	da +10 °C a +30 °C
Conservazione	≈ 12 mesi nelle confezioni originali in luogo asciutto
Essiccazione	≈ 6 h
Biodegradabilità	≥ 90%
Resa	≈ 100 ml in 1 l di acqua

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del supporto.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale

- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- non camminare o transitare sul pavimento bagnato o non ancora completamente asciutto
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

Kerakoll S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com