



Slc® Eco Oil-Deck Care

Olio-sapone eco-compatibile per la pulizia di pavimenti e manufatti in legno trattati con Slc® Eco Oil-Deck HPX, ideale nel Green Building. Concentrato in dispersione acquosa, ridotto contenuto di solventi, rispetta la natura e la salute degli operatori.

Slc® Eco Oil-Deck Care deterge e nutre efficacemente le fibre del legno di pavimenti e manufatti in esterno trattati con Slc® Eco Oil-Deck HPX.

Plus Prodotto

- Concentrato ad elevata resa
- Pulisce efficacemente e nutre le fibre
- Ad elevata biodegradabilità



GreenBuilding Rating

	Formulato a base acqua	Ridotto contenuto di solventi 2 g/kg	Nessuna etichettatura di rischio ambientale	Non tossico o non pericoloso	

Slc® Eco Oil-Deck HPX

- Categoria: Organici Fluidi
- Classe: Detergenti, Protettivi e Cere per Parquet
- Rating: Eco 4

Campi d'applicazione

Destinazione d'uso

Pulizia di superfici trattate con Slc® Eco Oil-Deck HPX

Pavimenti e manufatti in legno in esterno.

Non utilizzare

Su pavimenti in legno grezzi e non ancora verniciati, pavimenti verniciati in genere e parquet prefiniti.

Indicazioni d'uso

Preparazione

Diluire con acqua tiepida nel rapporto Slc® Eco Oil-Deck Care : acqua = 1 parte : 10 parti.

Applicazione

Con un panno MOP (scopa a frange) o straccio imbevuto e ben strizzato strofinare la superficie da pulire. Di tanto in tanto immergere nuovamente il panno nella soluzione detergente, strizzare e continuare nella pulizia. Non è necessario risciacquare.

Altre indicazioni

Nel caso di pulizia di piccole superfici e/o macchie ostinate versare Sic® Eco Oil-Deck Care direttamente su un panno umido e strofinare localmente.

Dati tecnici

Secondo Norma di
Qualità Kerakoll

Aspetto	crema giallo-avorio
Confezione	taniche 5 ℓ
Temperature limite di applicazione	da +10 °C a +30 °C
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Conservazione	≈ 12 mesi nelle confezioni originali in luogo asciutto
Biodegradabilità	≥ 90%
Resa	≈ 100 ml in 1 ℓ di acqua

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del supporto.

Avvertenze

- **Prodotto per uso professionale**
- durante la pulizia non inondare di acqua e/o soluzione detergente la superficie da pulire
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- non camminare o transitare sul pavimento bagnato o non ancora completamente asciutto
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com
KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito.
La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.