



Slc® Eco Sigilpark

Sigillante eco-compatibile per la protezione di pavimenti prefiniti, ideale nel Green Building. Monocomponente, rispetta la natura e la salute degli operatori.

Slc® Eco Sigilpark unisce l'azione di speciali resine e cere dure disperse per la sigillatura idrorepellente delle fessure tra gli elementi del parquet prefinito assicurando protezione dai lavaggi e dal contatto accidentale con acqua.

Plus Prodotto

- Facile applicazione con nebulizzatore manuale
- Lucidabile immediatamente con panno morbido
- Protegge dallo sporco e dall'azione dell'acqua
- Concentrato ad elevata resa
- Pronto all'uso
- Ottima resistenza ai lavaggi



GreenBuilding Rating

				Nessuna etichettatura di rischio ambientale	Non tossico o non pericoloso

Slc® Eco Sigilpark

- Categoria: Organici Fluidi
- Classe: Detergenti, Protettivi e Cere per Parquet
- Rating: Eco 2

Campi d'applicazione

Destinazione d'uso

Sigillatura idrorepellente delle fessure tra gli elementi di parquet prefiniti.

Pavimenti interni

Non utilizzare

Su pavimenti in legno grezzi, prelevigati e non verniciati, su pavimenti in legno tradizionali verniciati.

Indicazioni d'uso

Preparazione dei supporti

Eliminare eventuali residui di colla dalla superficie del parquet con Slc® Eco Silomac. Pulire accuratamente il pavimento di legno con Slc® Eco Silopark (secondo le indicazioni fornite dalla scheda tecnica). Se necessario per rimuovere vecchi strati di cera effettuare una pulizia radicale con Slc® Eco Siloleva (secondo le indicazioni fornite dalla scheda tecnica).

Indicazioni d'uso

Preparazione

Prodotto pronto all'uso. Agitare il contenitore prima dell'uso.

Applicazione

Con un nebulizzatore manuale distribuire Slc® Eco Sigilpark su piccole porzioni di pavimento e passare immediatamente la superficie trattata con monospazzola e SLC® Pad bianco, per distribuire e uniformare il prodotto applicato. Procedere in continuo e nebulizzare quando necessario, mantenendo SLC® Pad bianco sufficientemente ma non eccessivamente imbevuto di prodotto.

Altre indicazioni

Per ottenere un effetto omogeneo applicare spessori uniformi e attenersi alle quantità consigliate. Per la successiva pulizia di pavimenti trattati con Slc® Eco Sigilpark utilizzare Slc® Eco Silopark secondo le indicazioni fornite dalla relativa scheda tecnica. Secondo l'usura e le condizioni di esercizio, riapplicare Slc® Eco Sigilpark periodicamente secondo necessità, previa preparazione della superficie del parquet.

Dati tecnici Secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	liquido biancastro
Confezione	barattoli 1 l
Conservazione	≈ 12 mesi nelle confezioni originali in luogo asciutto
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Temperature limite di applicazione	da +10 °C a +30 °C
Essiccazione	≈ 1 h
Resa nebulizzatore manuale	≈ 10 – 20 ml/m ²

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbimento del supporto.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale

- ventilare adeguatamente i locali per favorire l'essiccazione
- non camminare o transitare sul pavimento bagnato o non ancora completamente asciutto
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

Kerakoll S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com