

# Slc® Eco Siloleva



Detergente decerante eco-compatibile per la pulizia in profondità di pavimenti, ideale nel Green Building. Concentrato, in dispersione acquosa, rispetta la natura e la salute degli operatori.

Slc® Eco Siloleva pulisce radicalmente ed elimina efficacemente residui di vecchie cere senza intaccare le superfici di pavimenti in legno verniciato, parquet prefiniti, laminati plastici, pavimenti in PVC, gomma, linoleum.

## Plus Prodotto

- Ideale per la pulizia prima dell'applicazione di Slc® Eco Silolux o Slc® Eco Silowax
- Specifico per la rimozione di vecchi strati di Slc® Eco Silowax

## GreenBuilding Rating

		Formulato a base acqua		Nessuna etichettatura di rischio ambientale	Non tossico o non pericoloso

### Slc® Eco Siloleva

- Categoria: Organici Fluidi
- Classe: Detergenti, Protettivi e Cere per Parquet
- Rating: Eco 3

## Campi d'applicazione

### Destinazione d'uso

Pulizia a fondo e rimozione di strati di cere da:

- pavimenti in pvc, gomma, linoleum
- pavimenti in lengo verniciato e prefiniti
- pavimenti trattati con Slc® Eco Silowax o Slc® Eco Silolux

### Non utilizzare

Per rimuovere strati di cere a solvente, per la pulizia di pavimenti in legno verniciati.

## Indicazioni d'uso

### Preparazione dei supporti

**Pavimenti resilienti:** lavare a fondo il pavimento da trattare con Slc® Eco Silopark o se necessario con di Slc® Eco Siloleva (secondo le indicazioni fornite dalla relativa scheda tecnica) sciacquare accuratamente per eliminare tutti i residui di sporco e lasciare asciugare.

**Pavimenti in legno:** lavare a fondo il pavimento da trattare con una soluzione di Slc® Eco Silopark (secondo le indicazioni fornite dalla scheda tecnica) sciacquare accuratamente per eliminare tutti i residui di sporco e lasciare asciugare.

## Indicazioni d'uso

### Preparazione

Prodotto pronto all'uso.

Diluire una parte di Slc® Eco Siloleva con 5-10 parti di acqua tiepida.

### Applicazione

Stendere la soluzione sul pavimento e lasciare agire per circa 5 minuti. Strofinare con straccio e spazzolone o passare con macchina lava pavimenti munita di spazzola rigida e raccogliere lo sporco rimosso. Sciacquare ripetutamente con acqua pulita per allontanare tutti i residui di sporcizia e di cere.

## Altre indicazioni

Se si devono rimuovere strati spessi o molto vecchi sono consigliate concentrazioni più elevate o tempi di attesa più lunghi.

Non lasciare asciugare la soluzione di Slc® Eco Siloleva sul pavimento: eventualmente bagnare ancora con poca acqua tiepida per evitare la formazione di macchie.

Prima dell'uso per la pulizia di pavimenti di linoleum verificare la resistenza del colore: eventualmente applicare una soluzione più diluita e lasciare agire più brevemente.

Prestare particolare attenzione nel lavaggio di pavimenti di legno verniciati con vernici all'acqua: non usare Slc® Eco Siloleva, ma solo detergenti neutri.

Composizione (Raccomandazione CEE 89/542): tensioattivi non ionici: 10-15%; solventi organici non clorurati: 15-20%; fosfati: inferiore a 2% (P < 0,5).

Biodegradabilità: oltre 90% (Art. 7 Legge 26.04.1983 n° 136).

## Dati tecnici Secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	liquido trasparente
Confezione	bottiglie 1 l
Conservazione	≈ 12 mesi nelle confezioni originali
Avvertenze	teme il gelo
Temperature limite di applicazione	da +10 °C a +30 °C
Essiccazione	≈ 1 h
Resa	≈ 20 - 30 ml/m <sup>2</sup>

*Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del supporto.*

## Avvertenze

### - Prodotto per uso professionale

- durante l'uso non inondare di acqua e/o di soluzione detergente la superficie da pulire
- ventilare adeguatamente i locali per favorire l'essiccazione
- non camminare o transitare sul pavimento bagnato o ancora non completamente asciutto
- durante l'uso seguire le norme e le istruzioni di sicurezza in vigore
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll  
Quality  
System

ISO 9001  
CERTIFIED

**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

Kerakoll S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)