

Slc® Eco Silomac



Solvente eco-compatibile per la rimozione di macchie e residui di adesivi organici per parquet, ideale nel Green Building. Monocomponente, rispetta l'ambiente e la salute dell'operatore.

Slc® Eco Silomac garantisce una facile rimozione di macchie e residui di adesivi organici dalle superfici di pavimenti in legno prefinito e di laminati plastici senza intaccarle.

Plus Prodotto

- Pulisce efficacemente i pavimenti prefiniti
- Non intacca le comuni vernici dei pavimenti

GreenBuilding Rating

						Slc® Eco Silomac <ul style="list-style-type: none"> • Categoria: Organici Fluidi • Classe: Detergenti, Protettivi e Cere per Parquet • Rating: Eco 2
				Nessuna etichettatura di rischio ambientale	Non tossico o non pericoloso	

Campi d'applicazione

Destinazione d'uso

Rimozione di macchie e residui di adesivo da:

- pavimenti in legno prevernicianti
- laminati plastici

Pavimenti interni.

Non utilizzare

Su pavimenti in legno grezzi e non ancora verniciati, su pavimenti in legno verniciati con vernici all'acqua.

Indicazioni d'uso

Preparazione

Prodotto pronto all'uso.

Applicazione

Inumidire con Slc® Eco Silomac un panno morbido e pulito, tamponare le macchie fino al loro ram-mollimento e allontanarle senza strofinare. Se necessario ripetere l'applicazione.

Altre indicazioni

In presenza di macchie ostinate lasciare agire il prodotto per qualche minuto.

Dati tecnici Secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	liquido trasparente
Confezione	barattoli 1 l
Conservazione	≈ 6 mesi nelle confezioni originali in luogo asciutto
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Temperature limite di applicazione	da +10 °C a +30 °C

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del supporto.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale

- verificare prima dell'uso la resistenza della vernice o del laminato all'azione di Slc® Eco Silomac in una zona nascosta
- non strofinare la colla rammollita da Slc® Eco Silomac poiché le cariche minerali contenute nella colla potrebbero danneggiare il film di vernice
- durante la pulizia non inondare di Slc® Eco Silomac i pavimenti in legno
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERA-KOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com
KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito.
La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

Kerakoll S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com