

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

NATURA DEL PRODOTTO

DISARMO 4 è un disarmante ecologico di altissima qualità per la sfornatura di casseri in legno, costituito da una selezionata miscela di molecole di sintesi e additivi di origine naturale.

DISARMO 4 è stato studiato appositamente per migliorare:

- l'aspetto estetico del faccia a vista del getto in cls;
- assenza di effetto barriera, quindi garantisce la tinteggiatura e l'intonacatura senza il rischio di distacchi;
- aspetto del faccia a vista esente da macchie;
- facilita la pulizia del cassero, allungando la vita dello stesso.

CAMPI D'IMPIEGO

DISARMO 4 è specifico per casseforme in legno, adatto per maturazione a vapore o naturale.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, oli, grassi, sostanze estranee o anti-aderenti. L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi.

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

AVVERTENZE

Prima di gettare assicurarsi che il prodotto sia completamente essiccato.

Si consiglia applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Agitare prima dell'uso.

APPLICAZIONE

Pulire accuratamente i casseri di legno da trattare da polvere, oli, grassi, sostanze estranee o antiaderenti, quindi applicare a pennello, rullo, spazzolone o pompa airless, distribuire il prodotto in modo omogeneo e uniforme. Se si dovesse eccedere nella distribuzione del prodotto, asportare l'eccesso con panno asciutto.

DISARMO 4 si può diluire con acqua pulita in rapporto di 1/1.

CONSUMI

20/25 gr/m².



DISARMO 4

Codice Art. vedi DDT
Emissione del 15.03.2010
Revisione nr. 01
Pagina 2 di 2

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

CONFEZIONI

Taniche da 5-20 lt.

STOCCAGGIO

Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi)

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Aspetto	liquido
Colore	lattescente
Densità a 15°C	0,920 gr/cm ³
Punto infiammabilità	non infiammabile

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.