



EXPANSIV

Codice Art. vedi DDT
Emissione del 15.03.2010
Revisione nr. 01
Pagina 1 di 1

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

NATURA DEL PRODOTTO

Additivo espansivo in polvere per impasti cementizi.

CAMPI D'IMPIEGO

Additivo che permette il confezionamento di malte espansive e calcestruzzi a ritiro compensato per la realizzazione di vasche, serbatoi, pavimentazioni, solai, pareti, piscine. Riduce o elimina la formazioni di fessure , aumenta l' impermeabilità e la resistenza ai carichi.

RACCOMANDAZIONI

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. Il prodotto va aggiunto alla polvere prima della miscelazione.

AVVERTENZE

Impiegare cementi di recente produzione e non alluminosi. Utilizzare acqua pulita.

CONSUMI

5-10 kg per 100 kg di cemento.

CONFEZIONI

Sacchetti da 5 kg. Sacchi da 25 kg.

DATI TECNICI

Aspetto:	polvere
Colore:	grigio

STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.