



# WINBAND

Codice Art. vedi DDT  
Emissione del 15.03.2010  
Revisione nr. 01  
Pagina 1 di 1

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –  
[info@winklerchimica.com](mailto:info@winklerchimica.com) [www.winklerchimica.com](http://www.winklerchimica.com)

## NATURA DEL PRODOTTO

Nastri bituminosi preformati autoprotetti e autoadesivi per sigillare, isolare, proteggere ed impermeabilizzare.

Ottima resistenza ai raggi U.V., sono applicabili su calcestruzzo, metallo, mattoni, laterizi, legno, vetro e membrane bitume-polimero.

## CAMPI D'IMPIEGO

Per sigillare canali di gronda, camini, condotti di aerazione, tubi di scarico, lucernari, crepe e pannelli isolanti. Strato di raccordo tra materiali di diversa natura come metallo e calcestruzzo o per ripristino di membrane bitume-polimero ammalorate.

## PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Assicurarsi che le superfici di applicazione siano pulite, asciutte ed esenti da parti friabili. Su supporti particolarmente sfarinanti si consiglia una preventiva applicazione di ECOIMPRIMER.

## APPLICAZIONE

Si applica a freddo rimuovendo la carta siliconata ed esercitando una leggera pressione.

## CONFEZIONI

Alluminio, rame, grafite.

Larghezza: 7,5-10-15 cm

Lunghezza: 10 ml

## STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, in luogo fresco, asciutto ed al riparo dai raggi U.V. o da altre fonti di calore, si conserva 12 mesi.

## NORME DI SICUREZZA

### PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

### ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.  
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.  
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.