



Keradecor Eco Wood

Gel impregnante eco-compatibile ad alta protezione ed elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici, ideale nel Green Building. Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori.

Keradecor Eco Wood è formulato a base di olii vegetali, dal particolare aspetto gel che assicura, in caso di applicazioni in verticale, l'assenza di colature. Resistente agli attacchi di funghi e batteri. Interni, esterni

Plus Prodotto

- La particolare formula in gel elimina il problema delle colature per applicazioni a soffitto
- Ottima protezione dall'azione dell'acqua ad effetto *goccia*
- Elevata resistenza ai raggi UV
- Additivato con agente fungicida protettivo
- Facile applicazione a pennello, rullo e a spruzzo



GreenBuilding Rating

				Nessuna etichettatura di rischio ambientale	Non tossico o non pericoloso

Keradecor Eco Wood

- Categoria: Organici Fluidi
- Classe: Smalti e Vernici per Legno e Ferro
- Rating*: Eco 2

* Rating calcolato sulla media delle formulazioni dei colori

Campi d'Applicazione

Destinazione d'uso

Impregnante per:

- manufatti di legno in esterno
- travi in legno a vista
- serramenti in legno

Interni ed esterni.

Non utilizzare

Su superfici metalliche e intonaci minerali.

Indicazioni d'uso

Preparazione dei supporti

Superfici di legno non verniciate: pulire accuratamente la superficie ed eventualmente carteggiare con carta abrasiva fine per eliminare le imperfezioni. Applicare Keradecor Eco Wood con supporto asciutto.

Superfici di legno già verniciate: in presenza di vernici vecchie occorre sverniciare o carteggiare fino ad ottenere la superficie originale del legno al fine di evidenziare le venature naturali. Pulire ed applicare Keradecor Eco Wood su supporto asciutto.

Indicazioni d'uso

Preparazione

Keradecor Eco Wood è pronto all'uso. Rimescolare sempre il prodotto prima dell'applicazione.

Applicazione

Keradecor Eco Wood si applica con pennello o a spruzzo.

L'applicazione può essere effettuata in una o più mani in funzione dell'intensità desiderata. Attendere 12 - 24 ore fra le mani successive.

Le condizioni ambientali necessarie per poter eseguire la decorazione richiedono una temperatura dell'ambiente e del supporto compresa tra +5 °C e +30 °C e un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%.

Pulizia

La pulizia degli attrezzi da residui di Keradecor Eco Wood si effettua con Keradecor Eco Solmix prima dell'indurimento del prodotto.

Altre indicazioni

I colori riportati in cartella sono da considerarsi puramente indicativi. Si consiglia pertanto una prova preventiva di cantiere al fine di verificare l'esatta tonalità di colore le rese effettive. In presenza di vento, fumi, polveri non applicare o sospendere l'applicazione, proteggere le superfici dalla pioggia o da condense notturne fino alla completa essiccazione.

Dati tecnici Secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	liquido neutro o colorato
Massa volumica	≈ 0,8 kg/ℓ
Natura chimica	resine alchidiche uretanizzate
Conservazione	≈ 12 mesi nella confezione originale
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Confezione	secchi 0,75 - 2,5 ℓ
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +30 °C
Umidità relativa	≤ 70%
Tempo di attesa tra 1ª e 2ª mano	12 - 24 h
Resa per singola mano	≈ 0,075- 0,15 ℓ/m²

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

Avvertenze

- **Prodotto per uso professionale**
- operare a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C
- prodotto infiammabile
- non aggiungere leganti o additivi
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

**Kerakoll
Quality
System**

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com