



Kerakover Eco Activ

Bonificante eco-compatibile all'acqua, pronto all'uso, ideale nel Green Building. Non pericoloso per l'ambiente e la salute degli utilizzatori.

Kerakover Eco Activ, a base di antibiodeteriogeni attivi, è idoneo per la bonifica delle superfici interessate da depositi e colonie di muffe, alghe, funghi e licheni. Interni esterni.

Plus Prodotto

- Efficace contro muffe, alghe, funghi e licheni
- Inodore
- Facile applicazione
- Interni, esterni

GreenBuilding Rating

eco4	VOC Low Emission	Water Based	SLV REDUCED Solvent ≤ 80 g/kg	Low Ecological Impact	Health Care
		✓	✓	✓	✓
		Formulato a base acqua	Ridotto contenuto di solventi 5,2 g/kg	Nessuna etichettatura di rischio ambientale	Non tossico o non pericoloso

Kerakover Eco Activ

- Categoria: Organici Fluidi
- Classe: Protettivi Impregnanti
- Rating: Eco 4

Campi d'applicazione

Destinazione d'uso

- superfici murali interne ed esterne in materiale lapideo naturale, artificiale e cotto
- superfici lapidee di pregio o su superfici particolari, quali modellati artistici
- superfici già rivestite con finiture sintetiche o rivestimenti plastici
- superfici in gesso

Interni ed esterni.

Non utilizzare

In presenza di umidità di risalita.

Indicazioni d'uso

Preparazione dei supporti

Le superfici da proteggere devono essere solide e sane per evitare che eventuali sfaldamenti lascino zone prive di trattamento. Proteggere tutte le superfici che potrebbero essere danneggiate.

Preparazione

Kerakover Eco Activ è pronto all'uso e non deve essere diluito ne' con solvente ne' con acqua.

Applicazione

Applicare preventivamente, sulle superfici da bonificare, una ripresa abbondante di prodotto con pennello o spruzzo a bassa pressione e lasciare agire per 24 ore. Successivamente risciacquare le superfici interessate con acqua a pressione, meglio con idropulitrice; coadiuvare l'azione detergente dell'acqua con spazzole e raschietti al fine di rimuovere completamente i depositi presenti.

Nel caso di presenza di forti concentrazioni, o rimanenza di aloni o tracce di depositi, ripetere l'applicazione di Kerakover Eco Activ, con successivo conseguente lavaggio.

In caso di bonifiche su superfici di pregio quali modellati, ornati o superfici delicate applicare il prodotto a pennello o a spruzzo a bassa pressione e risciacquare le superfici con acqua corrente con l'aiuto di spazzole di saggina o raschietti sino alla totale rimozione dei depositi.

Le condizioni ambientali necessarie per poter eseguire la decorazione richiedono una temperatura dell'ambiente e del supporto compresa tra + 5 °C e + 30 °C e una umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%.

Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole o in presenza di forte vento.

Dopo l'applicazione le superfici all'esterno devono essere protette dalla pioggia per 24 ore.

Pulizia

La pulizia degli attrezzi da residui di Kerakover Eco Activ si effettua con acqua immediatamente dopo l'uso.

Altre indicazioni

Il prodotto è irritante; in caso di contatto con la pelle lavarsi subito con acqua e sapone.

Dati tecnici Secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	liquido paglierino
Massa volumica	≈ 1 kg/ℓ
Conservazione	≈ 12 mesi nella confezione originale
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Confezione	taniche 5 - 10 ℓ / Bottiglie 1 ℓ
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +30 °C
Tempo d'azione	≈ 12 h
Resa per 2 mani su fondo finito a civile fino	≈ 0,2 - 0,3 ℓ/m ²

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale

- operare a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C
- verificare che il supporto non sia gelato
- proteggere le superfici dal sole battente e dal vento
- proteggere dalla pioggia e da forte umidità per 24 ore dall'applicazione
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com