



Kerakover Eco Acrilex Primer

Primer fissativo eco-compatibile, a base di microemulsione ad elevato potere legante, ideale nel Green Building. All'acqua, a basso contenuto di solventi, rispetta l'ambiente e la salute degli operatori.

Kerakover Eco Acrilex Primer è idoneo per il consolidamento corticale, garantisce l'uniformità degli assorbimenti e l'omogeneità cromatica del successivo ciclo decorativo. Interni, esterni.

Plus Prodotto

- Elevato potere consolidante
- Ottimo potere uniformante
- Elevato potere consolidante
- Facile applicazione a pennello, rullo e a spruzzo

GreenBuilding Rating

	Formulato a base acqua	Ridotto contenuto di solventi 11,1 g/kg	Nessuna etichettatura di rischio ambientale	Non tossico o non pericoloso	

Kerakover Eco Acrilex Primer

- Categoria: Organici Fluidi
- Classe: Pitture e Rivestimenti Minerali - Linea Acrilici
- Rating: Eco 4

Campi d'applicazione

Destinazione d'uso

Primer impiegato come pre-trattamento e consolidante di:

- intonaci nuovi stagionati
- intonaci vecchi aderenti al supporto
- superfici con applicate finiture sintetiche
- cartongesso

Pareti in interno ed esterno.

Non utilizzare

Come consolidante di massetti per la posa di ceramica o legno. Su superfici inassorbenti.

Indicazioni d'uso

Preparazione dei supporti

Pulire accuratamente le superfici con mezzi appropriati, per togliere ogni traccia di sporco, polvere e tutte le parti non aderenti al supporto. Il supporto deve essere asciutto al momento dell'applicazione; in presenza di muffe, effettuare preventivamente un trattamento di bonifica con il prodotto Kerakover Eco Activ.

Preparazione

Kerakover Eco Acrilex Primer è pronto all'uso, può essere diluito fino ad un massimo di 1:2 in volume con acqua in funzione del potere assorbente del supporto.

Su superfici molto assorbenti Kerakover Eco Acrilex Primer deve essere usato puro.

Agitare bene la tanica prima dell'apertura per consentire la ridispersione omogenea del liquido.

Applicazione

L'applicazione si effettua uniformemente impiegando pennelli o rulli, in una o più mani, evitando colature, fino ad impregnazione del supporto, attendendo circa 12 ore tra una passata e l'altra.

Le condizioni ambientali necessarie per poter eseguire la primerizzazione richiedono una temperatura dell'ambiente e del supporto compresa tra +5 °C e +30 °C e una umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%.

In presenza di forte vento, pareti surriscaldate o pioggia incipiente, non applicare o sospendere l'applicazione.

Pulizia

Kerakover Eco Acrilex Primer si elimina da attrezzi e altre superfici lavando con acqua prima dell'indurimento finale.

Altre indicazioni

Valutare le condizioni stagionali d'applicazione (condizioni diverse di temperatura e umidità, comportano variazioni dei tempi d'asciugamento).

Approntare opportune coperture di protezione dei ponteggi e proteggere sempre le superfici non interessate dall'applicazione del prodotto.

Attendere 12 ore prima del successivo ciclo pittorico, o comunque fino a completa essiccazione del prodotto.

Dati tecnici Secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	bianco lattiginoso
Massa volumica	≈ 1 kg/l
Natura chimica	resine acriliche
Conservazione	≈ 12 mesi nella confezione originale
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Viscosità	10 s – Tazza Ford 4
Confezione	taniche 5 – 10 l
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +30 °C
Umidità del supporto	≤ 6%
Tempo di attesa tra le mani successive	≥ 12 h
Resa media per singola mano	≈ 0,1- 0,15 l/m ²

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale

- controllare che il fondo sia perfettamente pulito, asciutto e assorbente
- in caso di dilavamento o asportazione per cause meccaniche riapplicare il prodotto
- superfici molto compatte con scarso assorbimento necessitano di una maggiore diluizione del prodotto
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com
KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito.
La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com