

Biocalce® Parquet Adesivo



Adesivo eco-compatibile totalmente esente da solventi e formaldeide per la posa ecologica di parquet di qualsiasi formato e specie legnosa, ideale nel Green Building e nel restauro Storico. Bicomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili.

Biocalce® Parquet Adesivo garantisce la posa sicura e rapida di tutti i tipi di parquet abbinata alla massima attenzione all'operatore e all'utilizzatore finale dell'ambiente di posa.



Plus Prodotto

- Eco-compatibile, non rilascia quantità di sostanze organiche volatili dannose per l'uomo e per l'ambiente
- Totalmente esente da solventi
- Anallergico e inodore
- Impasto morbido e leggero di facile stesura
- Lunga lavorabilità ideale anche per la posa di parquet prefiniti



Campi d'applicazione

Destinazione d'uso

Adesivo bicomponente (7:1) esente da solventi per l'incollaggio di pavimenti in legno di qualsiasi tipo e formato direttamente su sottofondi assorbenti e su sottofondi inassorbenti previa specifica preparazione.

Idoneo per pavimenti in legno in ambienti interni ad uso civile e commerciale.

Non utilizzare

In esterno; su sottofondi non asciutti o soggetti a umidità di risalita.

Indicazioni d'uso

Preparazione dei supporti

Il sottofondo deve essere liscio, permanentemente asciutto, solido, senza fessure, pulito, esente da sostanze distaccanti. Trattare sempre con idonei primer esenti da acqua i sottofondi di anidrite. Pulire e irruvidire meccanicamente i sottofondi costituiti da pavimenti esistenti di ceramica, marmo e similari e prepararli con idonei promotori di adesione. Trattare con Biocalce® Silicati di Sodio i sottofondi riscaldanti realizzati con Biocalce® Massetto.

Preparazione

Mescolare uniformemente i due componenti nel rapporto 7:1 fino ad ottenere un impasto di colore uniforme. Utilizzare preferibilmente un miscelatore elettrico con velocità di rotazione di 300-600 giri/minuto.

Applicazione

Spatolare uniformemente sul sottofondo con la spatola dentata appropriata. Prestare attenzione che eventuali residui di polvere siano bene incorporati. Applicare l'adesivo su superfici limitate, nelle quali possa essere posato il parquet sulla colla ancora fresca. Premere accuratamente il parquet in modo da assicurare il completo contatto con lo strato adesivo. Rispettare uno spazio sufficiente lungo le pareti per la dilatazione del legno. Evitare l'incollaggio lungo i fianchi degli elementi del parquet.

Pulizia

Pulire i residui di Biocalce® Parquet Adesivo con alcool prima dell'indurimento.

Voce di capitolato

Nell'Edilizia del Benessere® si realizzerà la posa in opera del parquet con adesivo eco-compatibile certificato EC 1 a bassissime emissioni VOC e totalmente esente da solventi e formaldeide (tipo Biocalce® Parquet Adesivo). L'applicazione dovrà essere eseguita con idonea spatola dentata sul solo sottofondo.

Resa Biocalce® Parquet Adesivo: $\approx 1000 - 1500 \text{ g/m}^2$.

Altre indicazioni

Non utilizzare con temperatura inferiore a +10 °C o con umidità relativa dell'aria superiore a 75%. Con temperature basse, Biocalce® Parquet Adesivo e il parquet devono essere ambientati alle condizioni dei locali ove deve essere eseguita la posa.

Oltre a queste informazioni, devono essere seguite le istruzioni per la posa fornite dal fabbricante del parquet e le schede tecniche in vigore degli altri prodotti citati.

Dati tecnici Secondo Sistema di Qualità Kerakoll

Aspetto	pasta rovere / noce
Conservazione	≈ 12 mesi a temperatura non inferiore a +5 °C nelle confezioni originali sigillate
Avvertenze	teme il gelo
Rapporto d'impasto	7 parti in peso di Biocalce® Parquet Adesivo parte A 1 parte in peso di Biocalce® Parquet Adesivo parte B
Durata dell'impasto (pot life)	≈ 80 min.
Applicazione	spatola dentata
Tempo aperto	≈ 1 h
Attesa per la levigatura	attendere la completa stabilizzazione del parquet posato
Pedonabilità	≈ 12 h
Messa in servizio	≈ 36 h
Temperatura limite di applicazione	$\geq +10$ °C
Confezioni	parte A Secchio da 7 kg / Parte B bottiglia 1 kg
Resa	$\approx 1000 - 1500 \text{ g/m}^2$
Conformità	EC1- GEV EMICODE Cert. GEV 1563/11.01.02

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale

- prima dell'uso consultare la scheda dati di sicurezza
- durante l'uso seguire le norme e le istruzioni di sicurezza in vigore
- si consiglia la buona ventilazione dei locali e l'uso di una crema protettiva per le mani
- smaltire in conformità col Decreto Legislativo n° 22 del 05.02.97 "Decreto Ronchi" e successive modifiche ed integrazioni
- le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

Kerakoll S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com